

送付先 松原工業株式会社・第二営業 (TEL044-381-2151/FAX044-989-8001)

本依頼書は必ずFAXにて事前にお送りください。記載事項に変更がある場合は訂正のFAXをお送りくださいますようお願い申し上げます。

プログラマブル・デバイス書き込み依頼書兼注文書

下記の記載事項について 初FAX・再FAX

貴社名 支店・営業所		ご担当者 様 / 様																																
		ご連絡先																																
出荷品名	製品名																																	
	お得意先名																																	
納入条件	製品出荷日	① 月 日	② 月 日																															
	書き込み数量	個	個																															
	ロット番号																																	
	納期(着日)	月 日	月 日																															
予備数量	個	個	個																															
書き込み補充	必要・不要	必要・不要	必要・不要																															
ご注文番号																																		
書き込みデータ	ファイル名	HEX・()																																
	チェックサム値	H(アドレス H~ Hの値)																																
	支給形態	フロッピー 枚【要2枚】・E-MAIL添付																																
	SECURITY設定	<input type="checkbox"/> 書き込み禁止・ <input type="checkbox"/> チップ消去禁止・ <input type="checkbox"/> ブロック消去禁止・リード <input type="checkbox"/> 禁止/ <input type="checkbox"/> 許可 <input type="checkbox"/> 指定下さい <input type="checkbox"/> ポート領域設定 BLOCK・ <input type="checkbox"/> リセットベクタ変更 h																																
	デバイス	個【要3個】(FLASH MEMORY・OTP・EP-ROM) *マスクROM・フラッシュマイコン不可																																
マーキング	マーキング方式:	レーザー・耐熱ラベル・ドット(色)・なし																																
	マーキング位置,ラベル添付の位置及び向き:	標準仕様・その他(概形図に指示)																																
	印字内容	数字[0]→0 アルファベット[0]→0 スペース[]空白	マーキング後捺印概形図																															
		<table border="1" style="width:100%; height:40px;"> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>																																
耐熱ラベルサイズ	9.53mm×9.53mm 標準10桁×4段 最大12桁×5段 12mm以上のQFP/BGA/他																																	
SMD等	GB-8EU/GC-3BA,-AB8,-JBT,-3B9,-8BT,-8EU,-9EB,-9EU/GJ-UEN/GK-BE9,-8A8,-9ET,-9EU/他																																	
該当パッケージ用	7.50mm×6.00mm 標準7桁×3段 最大10桁×4段 10mm以下のQFP/BGA/SOP/他																																	
最大印の場合	GB-3B4,-3BS,-8ET,-8ES,-9EU/他 *9.53mm×9.53mmも貼り付け可能ですが1PINが隠れます。																																	
文字つぶれが起きる場合がございます。	7.00mm×4.50mm 標準6桁×1段 最大6桁×2段 SSOP・300Mill/30PIN/他 MC-5A4/他																																	
	5.50mm×5.50mm 標準4桁×1段 最大5桁×2段 SSOP20PIN/BGA/SOP/QFP/他 MC-5A4/GA-9EU/他																																	
ベーキング1	書き込み直後の高温保管 なし・温度125℃ 時間・ルネサス標準仕様()																																	
ベーキング2	ドライパック用湿気除去 なし・温度125° 時間・ルネサス標準仕様()																																	
フロッピー・マスター・予備品・不良品のご送付先: 完成品と同梱・その他ご指定・貴社ご担当者様宛返却 / 同日別発送・後日別発送可																																		
完成品納入先: 納入数量	個	フロッピー, マスターROM, 予備品, 不良品のご送付先																																
納入先名称		返却先名称																																
ご住所 〒		ご住所 〒																																
TEL	FAX	TEL	FAX																															
お受取人氏名		お受取人氏名																																
完成品納入先: 納入数量	個	輸出梱包・荷姿連絡	有り																															
納入先名称		備考/その他ご指定																																
ご住所 〒																																		
TEL	FAX																																	
お受取人氏名																																		
弊社一時保管: 無・有 / フロッピー・マスターROM・予備品・不良品・その他()																																		